

BOSS-H-800(PPD 300ppm)

Lube Base Oil

試驗項目	單位	特性	試驗結果	試驗方法
外觀	-	淡黃色	淡黃色	目視
比重, 15°C	g/cm ³	0.83 ± 0.015	0.8387	ASTM D 4052
初餾點	°C	最小值 300	307.9	ASTM D 86
5%		-	318.0	
10%		-	320.6	
50%		-	333.6	
90%		-	358.6	
95%		-	367.5	
終餾點		最大值 380	370.3	
閃火點 (P-M)	°C	-	158	ASTM D 93
苯胺點	°C	最小值 80	97.0	ASTM D 611
含硫量	mg/kg	-	1.6	ASTM D 5453
賽式顏色	-	-	-2	ASTM D 156
折射率 (N _D 20)	-	-	1.4624	ASTM D 1218
溴指數(BI)	mgBr ₂ /100g	-	157	ASTM D 2710
含水量	μg/g	-	44	ASTM D 1744
銅片腐蝕性 (3 小時/50°C)	-	最大值 1	1a	ASTM D 130
流動點	°C	-	+8	KS M ISO 3015
霧點	°C	-	-24	KS M 2016
動力黏度	mm ² /s, 40°C	最小值 7	7.811	ASTM D 445
	mm ² /s, 100°C	最小值 2	-	
芳香煙含量	Wt%	最大值 0.1	0	UOP495
% C _{Aromatic}	%	-	2	ASTM D 2140
% C _{Naphthenic}	%	-	30	
% C _{Paraffin}	%	-	68	

- 脫模劑、切削液、混凝土滑模油、白錠子油、PS 塑化劑、抗結塊劑、非水性金屬加工油等等

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述,不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性,做出最後決定,並負全責。