

## GRAP EP1 & EP2

### EXTREME PRESSURE GREASES

GRAP EP1 & EP2 是一種耐極壓特性的優質鋰基潤滑脂。潤滑脂濕韌性及抓力可以避免經由焊接，衝擊負荷、或水沖刷而造成的位移。

性能評定指標：BIS 7623-1993 (第二次修訂版)

IPSS 1-09-005

| 特 性                                | GRAP    |         |
|------------------------------------|---------|---------|
|                                    | EP1     | EP2     |
| 顏 色                                | 深棕色     | 深棕色     |
| 結 構                                | 平滑      | 平滑      |
| 皂 型                                | 鋰       | 鋰       |
| 基礎油黏度 @40°C cSt, min               | 90      | 90      |
| 滲透度 @25°C, 60 strokes              | 310-340 | 265-295 |
| 滴 點, °C, min                       | 180     | 180     |
| 鏽蝕試驗 ASTM D-1743                   | 通過      | 通過      |
| Timken OK load, lbs, min ASTM 2509 | 40      | 40      |

應用範圍：

用於降低摩擦以及滑動軸承潤滑，建議可以廣泛應用於汽車、推土機設備、齒輪連軸器、電子機械、礦場設備以及一般工業機械。

性能優勢：

- 卓越的承受剪力穩定性
- 高承載能力
- 高氧化穩定性
- 優良的防鏽以及抗腐蝕特性

免責聲明：本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。