

# GRAP MP1, MP2 & MP3

## MULTIPURPOSE GREASES

GRAP MP1, MP2 & MP3 是屬於鋰基皂多用途的潤滑脂, 適於各種應用範圍。

性能評定指標: British Timken ALG 1/57

US STEEL 374

BIS 7623-1993 (第二次修訂版)

IPSS 1-09-006

特 性	GRAP		
	MP1	MP2	MP3
顏 色	棕色	棕色	棕色
結 構	平滑	平滑	平滑
皂 型	鋰	鋰	鋰
基礎油黏度 @ 40°C, cSt, min	90	90	90
滲透度 @25°C, 60 strokes	310-340	265-295	220-250
滴 點, °C, min	180	180	180
鏽蝕試驗 ASTM D-1743	通過	通過	通過

應用範圍:

潤滑脂可以廣泛應用在滑動軸承潤滑以及降低摩擦, 對於電機軸承的潤滑方面也是良好的潤滑脂。適合鋼鐵廠、工程單位、紡織廠、加工業、石油化工等行業使用。

性能優勢:

- 良好的防水特性
- 卓越的剪切穩定性
- 高氧化穩定性
- 優良的防鏽以及抗腐蝕特性

免責聲明: 本公司對上述產品的說明或陳述, 不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性, 做出最後決定, 並負全責。