

印刷油墨油 INKAP N380

印刷油墨油 INKAP N380 是經由高度精鍊及氫化的環烷基基礎油製造而成。
具有極佳的溶解力，及快乾特性。

編號	特 性	單位	測試方法	標準值
1	外觀		目視	清澈液體
2	顏色		ASTM D-1500	4.0
3	密度 30°C	gm/ml	ASTM D-1298	0.913
4	運動黏度	40°C	ASTM D-445	390
		100°C		20.5
5	閃火點, COC	°C	ASTM D-92	260
6	流動點	°C	ASTM D-97	-12
7	苯胺點	°C	ASTM D-611	99
8	黏度比重常數		ASTM D-2501	0.846
9	石蠟烴/環烷烴/芳香烴	%	IR Method	12/52/36
10	二甲基亞風萃取(有毒物質含量)	%	IP 346	<3.0
11	折射率 20°C		ASTM D-1747	1.5006
12	中和值	mg KOH/g	ASTM D-974	<0.1

應用範圍：印刷油墨油 INKAP N380 主要應用於平版印刷，可徹底消溶油墨樹脂，及調配稀釋適當黏度。

免責聲明：本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。