

RPAP A SUPER

(芳香煙橡膠操作油)

RPAP A SUPER 是芳香煙類橡膠操作油，符合 ASTM 101，從特殊芳香煙中提煉而成。
適用於天然橡膠、苯乙烯-丁二烯橡膠、聚丁二烯橡膠、丁腈橡膠、氣平橡膠。

編號	特性		單位	測試方法	數值	
					最小值	最大值
1	顏色			ASTM D-1500	深棕黑色 (>8)	
2	密度 29.5°C		gm/ml	ASTM D-1298	1.0 一般值	
3	動力黏度 100°C		cSt	ASTM D-445	18	28
4	閃火點 COC		°C	ASTM D-92	220	
5	流動點		°C	ASTM D-97		+30
6	苯胺點		°C	ASTM D-611	25	50
7	黏度比重常數			ASTM D-2501	0.93	0.98
8	中和值		mg KOH/gm	ASTM D-974		1.0
9	黏土矽膠 分析	瀝青煙	%	ASTM D-2007	Nil	
		芳香煙			75 (一般值)	
		極性化合物			13 (一般值)	
		飽和煙			12 (一般值)	

應用範圍：RPAP A SUPER 適於下列的應用：

- 汽車輪胎 & 內胎
- 輪胎翻新
- 皮帶料 & 軟管
- 蓄電池箱
- 所有天然橡膠產品

免責聲明：本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。