

RPAP N2

(環烷烴橡膠操作油)

RPAP N2 為環烷烴橡膠操作油,符合 ASTM 103,從加氫環烷烴基礎油中提煉形成的。不會造成自然汙染並且具有絕佳熱能、氧化作用、以及顏色穩定性。

適用於天然橡膠、苯乙烯-丁二烯橡膠、聚丁二烯橡膠、乙烯-丙烯橡膠、熱塑性橡膠/熱可塑彈性體。

編號	特 性	單位	測試方法	數 值	
				最小值	最大值
1	顏色		ASTM D-1500		3.5
2	密度 29.5°C	gm/ml	ASTM D-1298	0.85	0.9
3	動力黏度 40°C	cSt	ASTM D-445	90	105
4	閃火點, COC	°C	ASTM D-92	215	
5	流動點	°C	ASTM D-97		-3
6	苯胺點	°C	ASTM D-611	100	110
7	中和值	mg KOH/gm	ASTM D-974		0.10

應用範圍: RPAP N2 適於下列的應用:

- 汽車輪胎
- 淺色非黑色鞋類製品
- 模型延展類產品

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述,不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性,做出最後決定,並負全責。