

SFCPC-油漆溶劑-150

產品規格表

◎ 主要用途:高溶解力之溶劑,廣用於烤漆、油漆、凡立水等塗料調製,工業上多用作殺蟲劑、木材防腐劑、人造樹脂、紡織品印染劑等之溶劑。

* 規範:

| 項目 | 規範 | 試驗方法 | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| | | CNS | ASTM |
| 外觀 | 透明液體,無懸浮物 | 目視 | 目視 |
| 密度(15°C, g/ml) | 最小值, 0.876 | 14474 | D4052 |
| 閃火點(PM, °C) | 最小值, 61 | 3574 | D93 |
| 顏色(賽式) | 最小值, +20 | 1220 | D156 |
| 銅片腐蝕性 (At 100°C, 3 hr) | 最大值, No. 1 | 2760 | D130 |
| 芳香烴含量 (vol%) | 最小值, 95 | 3577 | D1319 |
| 蒸餾範圍(°C) 初沸點 50%餾出點 乾點 | 最小值, 177 最大值, 196 最大值, 216 | 1218 | D86 |

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述,不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性,做出最後決定,並負全責。