

SFCPC-工業級甲苯

產品規格表

◎ 主要用途：多元醇酸、美臘明、酚甲醛、尿素、甲醛等各類樹脂之溶劑，洋乾漆、油漆、瓷漆、凡力水、黏著劑等之溶劑，稀釋劑及稀薄劑。

項目	規範	試驗方法	
		CNS	ASTM
外觀	在 18.3~25.6°C 觀察為清澈液體，不混濁，不含沉澱	目視	目視
比重 (Sp. Gr. at 15°C/15°C)	0.864~0.874	14474	D4052
密度(20°C, g/ml)	0.861~0.871	14474	D4052
顏色 (Pt-Co Scale, max)	max. 20	2755 K6254	D1209
蒸餾範圍 (在水銀柱 760 公厘之壓力下)	不超過 2°C 範圍， 包含 110.6°C 在內	2756 K6255	D850
非芳香烴含量(vol %)	最大值 1.5	2761 K6260	D2360
酸度	無酸度之徵象	2758 K6257	D847
酸洗顏色	max No. 4	2757 K6256	D848
腐蝕性 (1/2 hr, At 100°C)	銅片變色，不超過 D1616 之 No. 2	2760 K6259	D849
水份	於 20°C 時不顯十分混濁現象	1474 K1066	目視
硫化物(H ₂ S, SO ₂)	不含硫化氫及二氧化硫	2759 K6258	D853

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。