

SFCPC-硝化級二甲苯

產品規格表

◎ 主要用途：多元醇酸、美臘明、酚甲醛、尿素、甲醛等各類樹脂之溶劑，洋乾漆、油漆、瓷漆、凡力水、黏著劑、油墨、殺蟲劑等之溶劑及石油化學品原料。

* 規範：

項目	規範	試驗方法	
		CNS	ASTM
外觀	在 18.3~25.6°C 觀察為清澈液體，不混濁，不含沉澱	目視	目視
比重(Sp. Gr. at 15°C/15°C)	0.865~0.875	14474	D4052
密度(20°C, g/ml)	0.862~0.872	14474	D4052
顏色(Pt-Co Scale, max)	max. 20	2755 K6254	D1209
蒸餾範圍°C 初沸點°C 乾點°C	最大值 5 最小值 137 最大值 143	2756 K6255	D850
非芳香烴含量(vol%)	最大值 4.0	2761 K6260	D2360
酸度	無酸度之徵象	2758 K6257	D847
酸洗顏色	max No. 6	2757 K6256	D848
腐蝕性 (1/2 hr, At 100°C)	銅片不顯虹色，並不生成灰色及黑色之沉澱，或變色現象	2760 K6259	D849
硫化物(H ₂ S, SO ₂)	不含硫化氫及二氧化硫	2759 K6258	D853

免責聲明：本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。