



騰華能源實業有限公司 TENOIT CO. Ltd.

台北市內湖區民權東路六段 109 號 5 樓之 4 網址: <http://www.tenoit.com.tw>

Tel : 886-2-8792-2185 Fax : 886-2-8792-2151

產品規格表

SFEXX-DE-D110

Dearomatized Fluid

	特性	標準值(English)	標準值(SI)	測試方法
1	蒸餾範圍 初沸點 (IBP) 乾點 (DP)	478 °F 511°F	248°C 266°C	ASTM D86
2	閃火點 (Method A)	241°F	116°C	ASTM D93
3	芳香烴含量	0.4 wt%	0.4 wt%	
4	密度 (60.0°F(15.6°C))	6.74 lb/gal	0.808 g/ml	ASTM D4052
5	蒸氣壓 (68.0°F(20.0°C))	<0.1 mm Hg	<0.01 kPa	
6	苯胺點 (Method E)	181°F	83°C	ASTM D611
7	動力黏度 (77.0°F(25.0°C))	3.43 cSt	3.43 mm ² /s	ASTM D445

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述,不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性,做出最後決定,並負全責。