



騰華能源實業有限公司 TENOIT CO. Ltd.

台北市內湖區民權東路六段 109 號 5 樓之 4 網址: <http://www.tenoit.com.tw>

Tel : 886-2-8792-2185 Fax : 886-2-8792-2151

產品規格表

SFEXX-ISO-H (Isoparaffin Fluid)

產品敘述: SFEXX-ISO-H 是清澈的異鏈烷烴溶劑，苯及硫含量均小於 1 ppm。

特性		標準值 (English)	標準值 (SI)	測試方法
1	蒸餾範圍 初沸點 (IBP) 乾點 (DP)	354°F 370°F	179°C 188°C	ASTM D86
2	閃火點	129°F	54°C	ASTM D56
3	芳香烴含量 (UV)	<10 wtppm	<10 wtppm	
4	密度 (60.0°F(15.6°C))	6.331b/gal	0.758 g/ml	ASTM D4052
5	蒸氣壓 (68.0°F(20.0°C))	0.8 mm Hg	0.1 kPa	
6	苯胺點 (Method E)	185°F	85°C	ASTM D611
7	動力黏度 (77.0°F(25.0°C))	1.80 cSt	1.80 mm ² /s	ASTM D445

免責聲明: 本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。