



騰華能源實業有限公司 TENOIT CO. Ltd.

台北市內湖區民權東路六段 109 號 5 樓之 4 網址: <http://www.tenoit.com.tw>

Tel : (02) 8792-2185 Fax : (02) 8792-2151

Product Data Sheet

SFSK-ISOL-E

項目	標準值	規範	測試方法
1	賽式顏色	Min +30	ASTM D156
2	比重 (15.56/15.56°C)	0.720-0.730	ASTM D 4052
3	蒸餾 at 760mmHg 初餾點 °C 乾點 °C	Min 114 Max 140	ASTM D86
4	閃火點- TCC °C	Min 10	ASTM D56
5	苯胺點 °C	65-75	ASTM D611
6	硫含量 wt ppm	Max 1	ASTM D3961
7	芳香烴 vol ppm	Max 100	UV
8	溴含量 (D 1492) mg/100g	Max 5	ASTM D1492
9	動力黏度 at 25°C	1.04 cSt	ASTM D445

說明: SFSK-ISOL 高純度合成異構烷烴溶劑，無味、餾程溫度範圍窄、幾乎不含芳香烴、化學穩定性高、凝固點低、電導率低。具有廣泛的技術優勢，可改善操作人員在清潔及塗層工作時的舒適度，優化金屬加工操作、及聚烯烴製造成本。

應用: 空氣清新劑、裝飾塗料、放電加工、揮發油(金屬加工)、個人護理產品、工業用清潔劑、噴霧殺蟲劑、印刷油墨液、金屬成型、農作物保護、亮光劑和蠟、聚合工藝、密封劑。

免責聲明: 本公司對上述產品的說明或陳述，不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可行性，做出最後決定，並負全責。