

Tel: (02) 8792-2185 Fax: (02) 8792-2151 台北市內湖區民權東路六段 109 號 5 棲之 4網址:http://www.tenoit.com.tw

產品規格表

SFSS-CD-40

De-Aroma Solvent

試驗項目	單位	特性	試驗結果	試驗方法
外觀	_	清澈	清澈	目視
比重,15℃	g/cm³	0.780 ± 0.02	0. 796	ASTM D 4052
初餾點		最小值 155	158. 2	
5%		_	163. 3	
10%	င	_	164. 3	ASTM D 86
50%		_	171. 0	
90%		_	183. 5	
95%		_	186. 6	
終鰡點		最大值 200	196. 2	
閃火點 (P-M)	°C	最小值 38	51	ASTM D 93
苯胺點	°C	最小值 45	61. 2	ASTM D 611
含硫量	mg/kg	最大值 1	0.06	ASTM D 5453
賽式顏色	_	最小值 +30	+30	ASTM 1500
折射率 (N _D 20)	_	_	1. 4354	ASTM D 1218
溴指數(BI)	mgBr ₂ /100g	50 ↓	0	ASTM D 2710
含水量	μg/g	_	39	ASTM D 1744
銅片腐蝕性	-	最大值 1	1a	ASTM D 130
動力黏度	mm²/s, 40℃	-	1. 038	- ASTM D 445
	mm²/s, 100℃	-	-	
芳香烴含量	₩t%	最大值 0.1	0.09	UOP495

- 去芳香烴物質、環保、高溶解的無臭溶劑。
- 印刷、油墨、清洗劑、蠟溶劑、乾洗劑以及建築膠粘劑。

免責聲明:本公司對上述產品的說明或陳述,不負法律擔保責任。使用者應自行判斷對採用產品的適用性及可 行性,做出最後決定,並負全責。